




- Beleuchtetes Infocfeld mit konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung
- LED für Griffstatus
- Kein „Key Override“
- Wiegand Schnittstelle
- Multi-Frequenz Antenne (125kHz und 13.56 MHz) HID Prox, HID iClass, Mifare Classic, Mifare DESFire EV1, Mifare DESFire EV2, PIV LEAF

Download Device Configuration Tool

Maße



Technische Details

- Spannungsversorgung: 5V +10% / 12V ± 10% (DC)
- Ruhestrom: 180mA / 60mA (DC)
- Maximale Stromstärke: 400mA / 130mA (DC)
- Daten Impuls Interval: 50µs
- Verzögerung Daten Signal: 2ms
- 1,5-2mm Blechstärke zzgl. Pulverbeschichtung
- Verschraubung der Mechanik (oben) mit 1,0 – 1,2Nm
- Verschraubung der Kappe (unten) mit 0,4 Nm

Anschluss



LED-Status

Zutritt
nicht autorisiert
oder
Sperrzeit

Griff
geöffnet



Betriebsbereit

Freigabezeit
überschritten

Zutritt
autorisiert

Freigabezeit

Artikelnummer

MLR2500 für Offset
611-9205.00-00000

MLR2500 für Stangenschloss
611-9204.00-00000

MLR2500 für Flügelzunge
611-9203.00-00000

Lieferumfang

Schwenkhebel

Zusätzliche Produkte

Netzteil (12/24 V DC)

Türkontakt